

Preiskatalog

Alle Preise in diesem Dokument sind
Nettopreise und verstehen sich
zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Anfallende Fracht- und Versandkosten
werden gesondert ausgewiesen.

Es gelten unsere AGB, unter
www.gstb.de nachzulesen.

Drehtürantriebe

950 BM / BSM

Zubehör

FAAC

Drehtürantriebe

950 BM/BSM

AUTOMATIKDREHTÜRANTRIEBE

- Elektromechanischer Antrieb mit Gleichstrommotor für Flügeltüren (**Ausführung 950 BM mit Rückholfeder und Ausführung 950 BSM ohne Rückholfeder**).
- Antriebsgehäuse aus eloxiertem Aluminium oder Kunststoff.
- Integrierte Mikroprozessorsteuerung mit Selbstdiagnose und Überwachung aller Türfunktionen.
- Türöffnung nach außen und innen möglich.
- Integrierte Hinderniserkennung.
- Integrierter Funktionswahlschalter für Automatik/Manuell/Offen.
- Funktion Push and Go wählbar.
- Manueller Betrieb bei Stromausfall möglich (bei Modell BM wird die Tür bei Handbetrieb über die Rückholfeder geschlossen).
- Vorbereitet für die Bedientastatur KP-Controller mit Programmierdisplay zur Ansteuerung weiterer Funktionen.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT TORFLÜGEL

Flügelbreite (mm)	max. Flügelgewicht (kg) Gelenkarm		max. Flügelgewicht (kg) Gleitarm, kurz		max. Flügelgewicht (kg) Gleitarm, standard	
	950 BM	950 BSM	950 BM	950 BSM	950 BM	950 BSM
700	367	130	286	100	-	-
750	320	124	249	96	-	-
800	281	118	219	92	-	-
850	249	113	-	-	194	89
900	222	108	-	-	173	85
950	199	104	-	-	155	83
1000	180	100	-	-	140	80
1050	163	-	-	-	127	-
1100	149	-	-	-	116	-
1150	136	-	-	-	106	-
1200	125	-	-	-	97	-
1250	115	-	-	-	90	-
1300	107	-	-	-	83	-
1350	99	-	-	-	77	-
1400	92	-	-	-	71	-

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 950 BM/BSM:

Antrieb	950 BM	950 BSM
Versorgungsspannung	230 Vac (+6 - 10%) - 50 (60) Hz	
Leistungsaufnahme	100 W	
Stromverbrauch	500 mA	
Elektromotor	24 Vdc mit Encoder	
Abmessungen	530 (B) x 105 (H) x 160 (T) mm	
Gewicht	10 kg	
Betriebstemperatur	-20° bis + 55°C	
Schutzgrad	IP 23 (nur innen)	
min./max. Flügelbreite	700 mm/1400 mm (950 BM)	700 mm/1000 mm (950 BSM)
max. Flügelgewicht	abhängig vom Antriebsarm (max. 367 kg)	
Einsatzhäufigkeit	Dauerbetrieb	
Betrieb bei Stromausfall	manuelle Betätigung möglich	
Quetschutz	serienmäßig	
Öffnungs- u. Schließgeschwindigkeit	einstellbar 4 bis 10 s	
Integrierter Funktionsschalter	Automatik/offen halten/Handbetrieb oder Nacht	



DREHTÜRANTRIEB 950 BM

Art.Nr.	Beschreibung	Preis (EUR)
105 450 00	Antrieb 950 BM mit Steuerung, Funktionswahlschalter und Antriebsabdeckung aus Kunststoff	1.135,00
105 448 00	Antrieb 950 BM mit Steuerung, Funktionswahlschalter und Antriebsabdeckung aus eloxiertem Aluminium	1.135,00

DREHTÜRANTRIEB 950 BSM

Art.Nr.	Beschreibung	Preis (EUR)
105 451 00	Antrieb 950 BSM mit Steuerung, Funktionswahlschalter und Antriebsabdeckung aus Kunststoff	1.025,00
105 449 00	Antrieb 950 BSM mit Steuerung, Funktionswahlschalter und Antriebsabdeckung aus eloxiertem Aluminium	1.025,00


ANTRIEBSARME FÜR 950 BM - BSM

Art.Nr.	Beschreibung	Preis (EUR)
390 693 00	Gelenkarm 950 für Öffnung nach Außen	182,00
390 694 00	Gleitarm 950 kurz (bis 800 mm Flügelbreite)	169,00
390 695 00	Gleitarm 950 Standard (ab 800 mm Flügelbreite)	189,00
390 696 00	Antriebswellenverlängerung 950 (30 mm)	39,60

950 BM/BSM

IMPULSGEBER UND SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Art.Nr.	Beschreibung	Preis (EUR)
790 840 00	Bedientastatur KP-CONTROLLER	182,00
790 829 00	Programmierdisplay für KP-CONTROLLER	91,30
785 180 00	Radarmelder BFR2	297,00
785 541 00	Fernbedienung TF1 (zur Einstellung von BFR2)	42,70
785 168 00	Infrarotsensor, passiv BFP1	228,00
785 170 00	Infrarotsensor, aktiv, BFA1 (zur Erfassung von Bewegung oder Anwesenheit)	305,00
785 175 00	Infrarotsensor, aktiv, HFMP1 (zur Erfassung von Bewegung und Anwesenheit)	343,00
785 172 00	Infrarotsensor, aktiv, PB34 - Länge 340 mm	494,00
785 173 00	Infrarotsensor, aktiv, PB70 - Länge 700 mm	852,00
785 174 00	Infrarotsensor, aktiv, PB90 - Länge 900 mm	1.280,00
785 158 00	Lichtschanke MINISWITCH GLS (Paar)	168,00
720 132 00	Frontplatten zu MINISWITCH GLS (Paar, bei UP Montage)	12,00
GE 000 711	Schlüsseltaster AP	33,00
GE 001 711	Schlüsseltaster UP	33,00
390 751 00	Montagebügel zur Installation BFP1 im Antriebsgehäuse	24,90

max. Sturztiefe	Gelenkarm	Gleitarm, standard L=430	Gleitarm, kurz L=330
	0-250 mm	0-160 mm	0-160 mm

IMPULSGEBER UND SICHERHEITSEINRICHTUNGEN



Passiver Infrarotsensor BFP1
(nur als Impulsgeber zu verwenden)

Artikelnummer 785 168 00
Preis (EUR) 228,00



Radarmelder BFR2
(nur als Impulsgeber zu verwenden)

Artikelnummer 785 180 00
Preis (EUR) 297,00



Fernbedienung TF1
(ausschließlich zur Einstellung von BFR2 geeignet)

Artikelnummer 785 541 00
Preis (EUR) 42,70



Infrarotsensor, aktiv BFA1
(als Impulsgeber oder Sicherheitseinrichtung zu verwenden)

Artikelnummer 785 170 00
Preis (EUR) 305,00



Infrarotsensor, aktiv HFMP1
(als Impulsgeber und Sicherheitseinrichtung zu verwenden)

Artikelnummer 785 175 00
Preis (EUR) 343,00



Infrarotsensor, aktiv PB34 - Länge 340 mm
(nur als Sicherheitseinrichtung zu verwenden)

Artikelnummer 785 172 00
Preis (EUR) 494,00



Infrarotsensor, aktiv PB70 - Länge 700 mm
(nur als Sicherheitseinrichtung zu verwenden)

Artikelnummer 785 173 00
Preis (EUR) 852,00



Infrarotsensor, aktiv PB90 - Länge 900 mm
(nur als Sicherheitseinrichtung zu verwenden)

Artikelnummer 785 174 00
Preis (EUR) 1.280,00



Lichtschranke Miniswitch GLS (Paar)
automatische Ausrichtung, Reichweite 5 m, IP 66

Artikelnummer 785 158 00
Preis (EUR) 168,00



Frontplatten zu Miniswitch GLS (Paar, bei UP Montage erforderlich)

Artikelnummer 720 132 00
Preis (EUR) 12,00



Bedientastatur KP-Controller
Hiermit kann der Drehtürantrieb in den wesentlichen Funktionen von einem anderen Ort aus gesteuert werden (z.B. von einer Pförtnerstelle aus)

Artikelnummer 790 840 00
Preis (EUR) 182,00



Programmierdisplay für KP-Controller
Programmierdisplay zum Einbau in die Bedientastatur KP-Controller. Das Programmierdisplay erlaubt Programmierungen von allen zusätzlichen Funktionen

Artikelnummer 790 829 00
Preis (EUR) 91,30